

Réf : ECA101



ÉLINGUE CÂBLE 1 BRIN BOUCLES COSSÉES MANCHONNÉES ALU, CROCHET À LINGUET



Diamètre du Câble mm	CMU en kg	Dimensions maille A x B x Ø d	Passage crochets mm
8	700	100 x 60 x 13	28
10	1050	100 x 60 x 13	28
12	1550	120 x 70 x 16	29
14	2120	135 x 75 x 18	31
16	2700	135 x 75 x 18	31
18	3400	150 x 90 x 20	40
20	4350	150 x 90 x 22	40
22	5200	150 x 90 x 22	40
24	6300	170 x 95 x 25	47
26	7200	200 x 120 x 28	47
28	8400	200 x 120 x 28	64
32	11000	250 x 150 x 36	64
36	14000	250 x 150 x 38	90

Acier galvanisé - CMU établie sur base âme textile

Réf : ECA102



ÉLINGUE CÂBLE 1 BRIN BOUCLES COSSÉES MANCHONNÉES ALU, CROCHET À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



Diamètre du Câble mm	CMU en kg	Dimensions maille A x B x Ø d	Passage crochets mm
8	700	100 x 60 x 13	32
10	1050	100 x 60 x 13	32
12	1550	120 x 70 x 16	44
14	2120	135 x 75 x 18	49
16	2700	135 x 75 x 18	49
18	3400	150 x 90 x 20	64
20	4350	150 x 90 x 22	64
22	5200	150 x 90 x 22	64
24	6300	170 x 95 x 25	78
26	7200	200 x 120 x 28	78
28	8400	200 x 120 x 28	92
32	11000	250 x 150 x 36	92
36	14000	250 x 150 x 38	92

Acier galvanisé - CMU établie sur base âme textile