

Réf : TSAS



- CMU 0,25 à 20 tonnes.
- Crochets à rotation libre 360°.
- Frein automatique à double cliquet. (excepter le 250 kg)
- Testé à 150% de sa charge maximale d'utilisation.
- Chaîne auto-lubrifiée, anti-corrosion.

Réf	Capacite (Ton)	Effort sur chaîne de man. (daN/kg)	Chaîne de levage (mm)	Chaîne de manœuvre (mm)
TSAS056429	0.25	40	4 x 12	2,4 x 14
TSAS040329	0.5	40	5 x 15	5 x 24
TSAS040369	1	40	6 x 18	5 x 24
TSAS040409	1.5	40	8 x 24	5 x 24
TSAS042069	2	40	8 x 24	5 x 24
TSAS040489	3	42	8 x 24	5 x 24
TSAS040529	5	45	10 x 30	5 x 24
TSAS040569	10	47	10 x 30	5 x 24
TSAS040609	20	50	10 x 30	5 x 24



Palan à chaîne

Réf : CB-II



Réf	Capacite (Ton)	levage standard (m)	charge d'essai (Ton)	Effort de Traction (kg)
CB-II/ 010	1	3	1.50	31
CB-II/ 015	1.5	3	2.25	35
CB-II/ 020	2	3	3.00	30
CB-II/ 030	3	3	4.50	35
CB-II/ 050	5	3	7.50	39
CB-II/ 100	10	3	12.50	41
CB-II/ 200	20	5	25.00	41 x 2

