

Tralift™ GAMME PALANS MANUELS À CHAÎNE

GAMME COMPLÈTE

- CMU 0,25 à 20 tonnes.
- Crochets à rotation libre 360°.
- Frein automatique à double cliquet. (excepter le 250 kg)
- Testé à 150% de sa charge maximale d'utilisation.
- Chaîne auto-lubrifiée, anti-corrosion.
(Résistance brouillard salin > 400 h, et aux températures jusqu'à 200°).
- Limiteur de charge en option.

Modèle	CMU	Nombre de brins	Effort sur chaîne de man. (daN / kg)	Chaîne de levage (mm)	Chaîne de manoeuvre (mm)	Poids levée 3 m (kg)	Poids chaîne** suppl. par m (kg)
250	250 kg	1	40	4 x 12	2,4 x 14	4	0,54
500	500 kg	1	40	5 x 15	5 x 24	9	1,5
1000	1000 kg	1	40	6 x 18	5 x 24	12	1,7
1500	1500 kg	1	40	8 x 24	5 x 24	19	2,3
2000	2000 kg	2	40	6 x 18	5 x 24	18	2,5
2000	2000 kg	1	40	8 x 24	5 x 24	20	2,3
3000	3000 kg	2	42	8 x 24	5 x 24	28	3,7
5000	5000 kg	2	45	10 x 30	5 x 24	41	5,3
10 000	10 000 kg	4	47	10 x 30	5 x 24	79	9,7
20 000*	20 000 kg	8	50	10 x 30	5 x 24	178	19,4

* - Modèle sur demande
** - Poids incluant chaînes de levage et de manoeuvre



Bravo™ GAMME PALANS À LEVIER

POLYVALENCE, ROBUSTESSE, SÉCURITÉ ...

- CMU 0,25 à 6 tonnes.
- Palan à levier convenant parfaitement au BTP et à l'industrie fabriqué en acier allié HR (haute résistance).
- Utilisable dans toutes les positions, sur chantier comme en atelier.
- Idéalement conçu pour tirer, lever, positionner, ajuster.
- Rotation libre du palan sur 360° par crochets tournants témoins de contrôle d'ouverture en cas de surcharge.
- Sélection en position neutre impossible dès mise en charge grâce à la fermeture automatique du frein.
- Frein automatique à double cliquet. (excepter le 250 kg)
- Testé à 150% de sa charge maximale d'utilisation.
- Chaîne auto-lubrifiée, anti-corrosion, (Résistance brouillard salin > 400 h, et aux températures jusqu'à 200°).
- Limiteur de charge en option.

Modèle	CMU	Nombre de brins	Hauteur de levage standard* (m)	Effort maximum sur levier (daN/kg)	Poids (kg)	Dimension chaîne** (mm)
250	250 kg	1	1	40	2	4 x 12
500	500 kg	1	1,5	40	5	5 x 15
750	750 kg	1	1,5	40	7	6 x 18
1500	1500 kg	1	1,5	40	11	7 x 21
3000	3000 kg	1	1,5	40	20	10 x 30
6000	6000 kg	2	1,5	40	30	10 x 30

* - Jusqu'à 6 m en option - ** - ISO grade 80

