



Palan à Levier

Réf : LB-II



Réf	Capacité (Ton)	levage standard (m)	charge d'essai (Ton)	Effort de Traction (kg)
LB-II/ 050	0.50	1.5	0.75	10
LB-II/ 075	0.75	1.5	1.13	14
LB-II/ 100	1.00	1.5	1.50	16
LB-II/ 150	1.50	1.5	2.25	22
LB-II/ 200	2.00	1.5	3.00	26
LB-II/ 300	3.00	1.5	4.50	32
LB-II/ 600	6.00	1.5	9.00	34
LB-II/ 900	9.00	1.5	13.5	34



Réf : TSAS



POLYVALENCE, ROBUSTESSE, SÉCURITÉ ...

- CMU 0,25 à 9 tonnes.
- Palan à levier convenant parfaitement au BTP et à l'industrie fabriqué en acier allié HR (haute résistance).
- Utilisable dans toutes les positions, sur chantier comme en atelier.
- Idéalement conçu pour tirer, lever, positionner, ajuster.

Réf	Capacité (Ton)	Hauteur de levage standard (m)	Effort maximum sur levier (daN/kg)
TSAS	0.25	1	40
TSAS041369	0.75	1.5	40
TSAS041409	1.5	1.5	40
TSAS041449	3	1.5	40
TSAS077689	9	1.5	40





Palan à chaîne

Réf : TSAS



- CMU 0,25 à 20 tonnes.
- Crochets à rotation libre 360°.
- Frein automatique à double cliquet. (excepter le 250 kg)
- Testé à 150% de sa charge maximale d'utilisation.
- Chaîne auto-lubrifiée, anti-corrosion.

Réf	Capacité (Ton)	Effort sur chaîne de man. (daN/kg)	Chaîne de levage (mm)	Chaîne de manœuvre (mm)
TSAS056429	0.25	40	4 x 12	2,4 x 14
TSAS040329	0.5	40	5 x 15	5 x 24
TSAS040369	1	40	6 x 18	5 x 24
TSAS040409	1.5	40	8 x 24	5 x 24
TSAS042069	2	40	8 x 24	5 x 24
TSAS040489	3	42	8 x 24	5 x 24
TSAS040529	5	45	10 x 30	5 x 24
TSAS040569	10	47	10 x 30	5 x 24
TSAS040609	20	50	10 x 30	5 x 24



Réf : CB-II



Réf	Capacité (Ton)	levage standard (m)	charge d'essai (Ton)	Effort de Traction (kg)
CB-II/ 005	0.5	3	0.75	22
CB-II/ 010	1	3	1.50	31
CB-II/ 015	1.5	3	2.25	35
CB-II/ 020	2	3	3.00	30
CB-II/ 030	3	3	4.50	35
CB-II/ 050	5	3	7.50	39
CB-II/ 100	10	3	12.50	41
CB-II/ 200	20	5	25.00	41 x 2

